

Série SXG

Bestsellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, années après années, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché. Les 3 modèles de la gamme (SXG216, SXG323 et SXG326) ont été relookées récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique.

Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduit tout type de clientèle : paysagistes, collectivités mais aussi les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.



Ergonomie du poste de conduite

Siège grand confort, ailes élargies pour assurer une protection optimale de l'opérateur, leviers intégrés dans les ailes.



Entraînement des lames par boîtiers et arbres de transmission

Niveau de bruit réduit, maintenance réduite (plus économique), réduction du poids du plateau, meilleure efficacité due à un gain de puissance lié à l'absence de courroie crantée, plateau renforcé sur la périphérie extérieure.



L'un des plus larges canaux d'éjection du marché

Limite les pertes de charge et favorise le remplissage du bac

Rapides et souples

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes. Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès. Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et la mise en place d'outils arrière.

Dotées de moteurs ISEKI d'une cylindrée de 688 à 1123 cm³, ces tondeuses développent une puissance maxi de 15 à 23 CV (puissance nette ECE-R24 de 10 kW à 15,4 kW).

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglage de l'avancement, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SXG216	102 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 15 CV Puissance nette ECE-R24 : 10 kW	350 litres (bennage au sol)
SXG323	122 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 21 CV Puissance nette ECE-R24 : 14 kW	550 litres (bennage au sol) 620 litres (bennage hauteur)
SXG326	122 et 137 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 23 CV Puissance nette ECE-R24 : 15,4 kW	550 litres (bennage au sol) 620 litres (bennage hauteur)

Caractéristiques détaillées p.73



RAMASSAGE PERFORMANT

- Plateau deux lames contre-rotatives, transmission mécanique
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilé et de grande capacité



CANAL D'ÉJECTION XXL



TRANSMISSION ENTRE LAMES ENTIÈREMENT MÉCANIQUE

Boîtiers de transmission en fonte



(SXG326)



MOTEUR DIESEL ISEKI

3 cylindres de 1123 cm³
 (modèles SXG323/326)
 Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

SYSTÈME QUICK FIX

Dépose du berceau et extraction du plateau simple et rapide



ESSIEU EN FONTE

Direction assistée précise et souple

Plateaux de coupe



POULIE DE TRANSMISSION EN FONTE

DÉPOSE DU PLATEAU FACILE ET RAPIDE

PALIER RENFORCÉS

ROUES DE JAUGE HAUTE DURABILITÉ
En caoutchouc, bagues téflonnées

ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG323 et SXG326	SXG326	
MODÈLES	SXG102	SXG122	SXG137	SXG137HACH
Type d'éjection	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Largeur de coupe, cm	102	122	137	137
Hauteur de coupe, mm	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
Nombre de lames	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (option)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122	SXG3-KITMUL137	-

Bacs de ramassage



CAPTEUR DE REMPLISSAGE RÉGLABLE

BAC RIGIDE ROBUSTE

VIDANGE OPTIMALE DU BAC

Nettoyage rapide du canal d'éjection sans descendre du poste de conduite

DISTRIBUTEURS DE COMMANDE DE BAC INTÉGRÉS DANS L'AILE
(SXG323 et 326)

ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG323 et SXG326	
MODÈLES	SXG350S	SXG550S	SXG600H
Bennage	Au sol	Au sol	En hauteur
Commande	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Capacité, litre	350	550	620
Hauteur de déversement, m	0,54	0,89	1,94



En achetant une tondeuse autoportée ISEKI de la gamme SXG, vous aurez également la possibilité d'adapter divers accessoires avant et arrière ; ce qui vous permettra d'utiliser votre appareil quelle que soit la saison.

A l'automne pour transporter vos feuilles, ou au printemps pour transporter les sacs de terreau, la remorque saura se rendre utile.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching dédié). Le chariot de dépose du bac pourra également vous être utile pour gagner du temps lors de vos démontages.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètre.

En bref, acheter une autoportée ISEKI, c'est l'assurance d'un investissement que vous rentabiliserez toute l'année.




*machine présentée sans arceau - photo non contractuelle

Polyvalence exceptionnelle !




Déflecteur arrière
SXG3-DEFL-



Crochet d'attelage
SXG3-ATT



Fond de bac amovible
KITDEFLSXG ou
KITDEFLSXG600H



Kit version route

*machine présentée sans arceau
photo non contractuelle



Kit mulching
SXG3-KITMUL122 ou
SXG3-KITMUL137



Remorque à déchets
SXG3-REM



Lame à neige 1,25 m
TLAN125/SXG



Chariot de dépose du bac
SXG3-CHAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SLE

SLE118H110



BRIGGS & STRATTON
Série 4175
Carburateur
500 cm³/ 1 cylindre
-
-
Par air
Par pompe à huile
Électrique
10

Mécanique

Acier

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales

Non
Courroie
Courroie
Electromagnétique
Oui

-
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Oui
Oui
-

Acier
Ejection latérale
Obturateur mulching
110 cm
2
Manuel centralisé
30 à 90 mm
-
7

-
-
-
-

1,95 x 1,35 x 1 m

15 x 6 / 20 x 10
216 kg (avec plateau)
-
-

SÉRIE SXG

SXG216



E269G Diesel 2 cylindres
Indirecte
688 cm³
10 kW
15 CV
57,8 Nm à 2800 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
18 litres

Mécanique

Acier oscillant
Acier avec renforts, fixe

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
11 km/h - 6 km/h
Non
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

Oui - réglable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (option)
Non
Non
38B20
8,5 A

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Acier avec renforts
- / Oui
Option
102 cm
2
Mécanique assistée
30 à 120 mm
Micrométrique
7 sur roues de jauge du plateau

350 litres
Électro-hydraulique
0,54 m
-
Oui, à la main sans outils

2,50 x 1,07 x 1,22 m
1,22 m
770
790
16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10
385 kg
422 kg
-
11 cm

SXG323



E3112 Diesel 3 cylindres
Indirecte
1123 cm³
14 kW
21 CV
52,1 Nm à 2600 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
21 litres

Assistée hydraulique

Fonte sur pivot
Fonte fixe

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
14,5 km/h - 10 km/h
Oui
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

Oui - réglable
Oui (digital)
Oui
Oui
Oui (rétroéclairé)
Oui (option)
Modèle version route
Option ou série (version bannage en hauteur)
44B19R
40 A

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Acier avec renforts
Kit en option / Oui
Option
122 cm
2
Hydraulique
25 à 90 mm
Molette ergonomique crantée 7 positions (depuis le poste de conduite)
7 sur roues de jauge du plateau

550 litres bannage au sol - 620 litres bannage en hauteur
Hydraulique
0,89 m
1,94 à 1,97 m
Oui (version bannage en hauteur) sans outils

3,215 x 1,285 x 1,96 m*
1,37 m
890
860
16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12
515 kg
735 kg
830 kg
13 cm

SXG326



E3112 Diesel 3 cylindres
Indirecte
1123 cm³
15,4 kW
23 CV
56,8 Nm à 2600 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
21 litres

Assistée hydraulique

Fonte sur pivot
Fonte fixe

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
16,5 km/h - 11 km/h
Oui
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

Oui - réglable
Oui (digital)
Oui
Oui
Oui (rétroéclairé)
Oui (option)
Modèle version route
Option ou série (version bannage en hauteur)
44B19R
40 A

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Acier avec renforts
Kit en option / Oui
Option
122 et 137 cm
2 (6 lames en mulching 1,37 m)
Hydraulique
25 à 90 mm
7 sur roues de jauge du plateau

550 litres bannage au sol - 620 litres bannage en hauteur
Hydraulique
0,89 m
1,94 à 1,97 m
Oui (version bannage en hauteur) sans outils

3,215 x 1,372 x 1,96 m**
1,45 m
880
865
18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12
530 kg
845 kg (coupe 1,37 m)
15 cm

*Mesures prises avec bac bannage au sol et plateau 1,22 m - **Mesures prises avec bac bannage en hauteur et plateau 1,37 m